

Arbejdsområde  
Arbejdsplads  
Aktivitet

## Betegnelse for farlige stoffer

### Resin solution X 50

## Farer for mennesker og miljø



Brandfarlig.

Irriterer øjnene og huden.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Produktet indeholder reaktionsprodukt: bisphenol-A-diglycidylether homologe med molekylvægt  $\leq 700$ , toluen

## Sikkerhedsregler og forholdsregler



Der skal sørges for særdeles god ventilation og udluftning af arbejdspladsen.

Der må ikke ryges, spises eller drikkes i arbejds- og opbevaringsrummene. Der må heller ikke opbevares madvarer, drikkevarer eller tobak.

Foreskrevet sikkerhedsudrustning: - beskyttelsesbeklædning eller forklæde - sikkerhedsbriller eller visir - tætte beskyttelsehandsker af gummi eller kunststof - sikkerhedsstøvler ved omgang med større mængder.

Substansen må aldrig opvarmes med åben ild.

Enhver form for fejl skal med det samme meddeles til den overordnede. Reparationer skal gennemføres fagligt korrekt og med forsigtighed. Rørledninger skal tømmes fuldstændigt.

Når der er sluppet væske ud, er det absolut nødvendigt at lufte ud. Gnistdannelse og ild skal under alle omstændigheder undgås.

Der må ikke opbevares større mængder ved arbejdspladsen.

Ved omfyldning skal fordampning og sprøjt undgås.

Må kun fyldes på rene beholdere.

Skrøbelige beholdere med substansen må kun transporteres under anvendelse af en overbeholder (f. eks. en plastikspand med hank).

## Forholdsregler i faresituationer



I tilfælde af brandbekæmpelse skal virksomhedens anvisninger nøjagtigt overholdes.

Små brande slukkes med CO<sub>2</sub>- eller pulverslukker, evt. med vandsprøjtestråling.

Indånding af støv, dampe eller brandgasser skal undgås - der skal anvendes åndedrætsværn.

Skulle der optræde læk eller slippe væske ud, skal den overordnede eller driftsledelsen informeres med det samme.

## Førstehjælp



Hud, der har været i berøring med substansen, vaskes grundigt med vand og sæbe. I tilfælde af, at større områder af huden er blevet fugtet, skylles der med det samme med nødbruseren og fugtigt tøj fjernes forsigtigt.

Efter forbrændinger afkøles huden med koldt vand, indtil smerten forsvinder. Ansigts- og øjenforbrændinger må ikke forbindes. Der skal sørges for lægebehandling.

Efter kontakt med øjnene skylles der med det samme i flere minutter med vand og den overordnede informeres. Efter behandling i virksomheden skal der søges øjenlæge.

I tilfælde af indtagelse skal der drikkes rigelige mængder af vand, hvis det forefindes tilsættet aktivkul. Opkastning skal så vidt muligt forhindres. I tilfælde af bevidstløshed skal vedkommende lægges i stabil sideliggende stilling. Der tilkaldes eller opsøges læge.

I tilfælde af indånding skal der sørges for frisk luft, ro og varme. I givet fald skal der søges råd hos lægen.

## Sagkyndig bortskaffelse



Udsluppet væske suges op med universalbindemiddel og overgives ligesom affald i lukkede beholdere til de ansvarlige myndigheder med henblik på bortskaffelse. Heller ikke små mængder må hældes i afløbet.